

Loctite 638



„Loctite 638“ – didelio tvirtumo, bendros paskirties tvirtinimo priemonė

Pažiūrėkite, kaip produktas naudojamas: www.loctitesolutions.com/uk

Naudingos savybės

- Pati atspariausia priemonė dinaminėms, ašinėms ir radialinėms apkrovoms
- Puikiai tinka velenams, krumpliaraciams, skriemuliams ir panašioms cilindrinėms dalims
- P1 NSF, reg. Nr. 123010
- DVGW sertifikatas (EN 751-1): NG-5146AR0619
- WRC sertifikatas (BS 6920): 0511518

Techniniai duomenys:

- Skersmeninė prošvaša: iki 0,25 mm
- Eksploatavimo temperatūros diapazonas: nuo -55°C iki +150°C
- Plieno sutvirtinimo trukmė: 4 min.
- Pakuoci dydžiai: 10 ml, 50 ml, 250 ml

Naudojimas	Klijai > Fiksavimo cilindriniai kompleksiniai blokai > Laisvai tvirtinant / tvirtinant stumtelėjus
	Klijai > Fiksavimo cilindriniai kompleksiniai blokai > Uždaras tvirtinimas / tvirtinimas paspaudžiant
Chemija	(Meth-)Acrylates (monomeric)

DP068903, DP028706