

66 serija | Skirta sunkiems darbams, 1500-2500 kg

Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių pakėlimui. Aprūpinti įmontuotu apsauginiu vožtuvu ir aptarnavimo nereikalaujančiomis įvorėmis. Vienu judesiu kelia 7 mm.

- KELIA 2500 kg
- RS GUOLIAI



TECHNINĖ INFORMACIJA								
Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
6612-800/900	2500	540/160	800/900	85/205	58-60	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6612-1000/1150	2500	540/160	1000/1150	85/205	62-64	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6612-68-1000/1150	2500	680/160	1000/1150	85/205	65	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6613-1150	2500	540/160	1150	85/205	66	PU	Viengubi PU	
6614-900/1150	2500	540/160	900/1150	85/205	62-66	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
6615-900/1150	2500	540/160	900/1150	82/205	62-66	PU	Dvigubi PU	
6615-1500	2000	540/160	1500	85/205	95	PU	Dvigubi PU	
6615-2000	1500	540/160	2000	85/205	107	PU	Dvigubi PU	
RBQ77N-B	Kojinis stabdys							
* Poliuretaniniai ratukai = PU								

Q77 serija | Greitas pakėlimas, 2300 kg

Populiarus ir aptarnavimo nereikalaujantis padėklų vežimėlis su greito pakėlimo sistema, apsauginiu vožtuvu ir aptarnavimo nereikalaujančiomis įvorėmis. Tvirta ir paprasta konstrukcija, užtikrinanti ilgą tarnavimo laiką.




- KELIA 2300 kg
- GREITAS PAKĖLIMAS 25 mm VIENU JUDESIO
- RS GUOLIAI
- ERGONOMIŠKA RANKENA

PASIRINKTINAI



Kojinis stabdys padidina saugumą.



Viengubi arba dvigubi ratukai, nailoniniai arba PU. Pasikeliantys ratukai.

Q7715-1150

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
Q7712-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	63-66	Guminiai	Viengubi nailoniniai	
Q7713-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	63-66	Guminiai	Viengubi PU	
Q7714-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	65-68	Guminiai	Dvigubi nailoniniai	
Q7715-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	65-68	Guminiai	Dvigubi PU	
Q7716-1150	2300	540/160	1150	85/205	66	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
Q7717-1150	2300	540/160	1150	85/205	66	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
RBQ77N-B	Kojinis stabdys							
* Poliuretaliniai ratukai = PU								



44 serija | Paprastas, 2000 kg

Tvirtas ir paprastas keturių skirtingų versijų rankinis padėklų vežimėlis.

- KELIA 2000 kg

4415-1150



8815-1150 | Paprastas, 3000 kg

Aptarnavimo nereikalaujantis rankinis padėklų vežimėlis su tvirtu ir stipriu rėmu, sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių iki 3000 kg kroviniams pakelti. Aprūpintas įmontuotu apsauginiu vožtuvu ir aptarnavimo nereikalaujančiomis įvorėmis. Kelia 7 mm vienu judesiu.

- KELIA 3000 kg
- DVIŪBUBI PU

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
4412-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	Nailoniniai	Viengubi nailoniniai	
4413-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	PU	Viengubi PU	
4414-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
4415-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	PU	Dvigubi PU	
8815-1150	3000	540/160	1150	85/205	77	PU	Dvigubi PU	

* Poliuretanas = PU

HPG20S | Cinkuotas, 2000 kg

Cinkuotas padėklų vežimėlis yra pigi alternatyva nerūdijančio plieno vežimėliui. Karštai cinkuotas vežimėlis gali "išsigydyti" smulkius įbrėžimus, tai reiškia mažiau korozijos. Įranga tokia pati kaip ir nerūdijančio plieno vežimėlio, tik papildomai turi tepimo taškus.



HPS20S | Nerūdijantis plienas, 2000 kg

Padėklų vežimėlis, pagamintas iš rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno, tinkamas dirbti drėgnoje ir koroziškoje aplinkoje. Aprūpintas apsauginiu vožtuvu, aptarnavimo nereikalaujančiais guoliais ir įvorėmis (RS), apsaugotais ir sandarintais hidrauliniiais ir tepimo taškais ilgam tarnavimo laikui užtikrinti. Dvigubi nailoniniai ratukai.



HPL20S | Žemo profilio, 2000 kg

Šis žemo profilio padėklų vežimėlis žemiausioje padėtyje yra tik 35/51 mm. Naudojamas labai žemiems padėklams. Sustiprintos šakės ir rėmas įgalina šią žemo profilio versiją. **HPSL20S** turi plieninius ratukus, tuo tarpu **HPL20S** turi PU ratukus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Šakių plotis (mm)	Šakių ilgis (mm)	Šakių aukštis min./maks. (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
HPG20S	2000	540/160	1150	85/205	75	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
HPS20S	2000	540/160	1150	85/205	75	Nailoniniai	Dvigubi nailoniniai	
HPL20S	2000	540/160	1150	51/175	72	PU	Dvigubi PU	
HPSL20S	2000	540/160	1150	35/160	70	PU	Plieniniai ratukai	

* Poliuretaniniai ratukai = PU



ZF20S | Elektroninis svorio indikatorius, 2000 kg

Stacionarios ir mobilios svarstyklės gali būti naudojamos kaip paprastas padėklų vežimėlis. Tikslumas- 0,1 % viso svorio, rodoma 1 kg tikslumu. IP65. Keturi svorio davikliai tiksliam svėrimui, net kai krovinys išdėstytas netolygiai. Taros pridėjimo ar atėmimo iš bendro svorio funkcija. Svėrimo įrenginys maitinamas keturiomis 1,5V AA baterijomis. Ekranas automatiškai išsijungia po 3 min nenaudojimo.

PASIRINKTINAI



ZFP20S aprūpintas terminiu spausdintuvu.

•Ratukų diametras: 40 mm

Įspėjimo signalai:

- Senka baterija
- Nėra popieriaus
- Žema temperatūra

AC20S | Elektroninis svorio indikatorius, 2000 kg

Padėklų vežimėlis su elektroniniu svorio indikatoriumi. Stacionarus ir mobilus svėrimas, gali būti naudojamas kaip paprastas padėklų vežimėlis. ATikslumas- 0,5 % viso svorio, rodoma 1 kg tikslumu. Taros pridėjimo ar atėmimo iš neto svorio funkcija. 4 svorio davikliai užtikrina tikslų nevienodai išdėstyto krovinio svėrimą. Įmontuotos baterijos kraunamos išoriniu krovikliu.



ND1000/ND3000 | Elektroninis svorio indikatorius, 2000 kg

„U“ formos svarstyklės lengvam konteinerių ir padėklų atviru dugnu pakrovimui ar iškrovimui. Nereikia duobių ar krovimo rampų. Dėl nedidelio svorio gali būti lengvai pakeliamas ir pernešamas. Taros funkcija. 580 mm atstumas tarp kojų. Tikslumas- 1 kg. Svėrimo žingsnis- 10 kg. Svoris neto 38 kg.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gam. nr.	Keliamoji galia (kg)	Keliamoji galia (kg)	Šakių ilgis (mm)	Išoriniai išmatavimai (mm)	Svoris (kg)	Vairuojami ratukai	Šakių ratukai	Kaina
ZF20S	2000	555/180	1150	-	117	PU	Dvigubi PU	
ZFP20S	2000	555/180	1150	-	118	PU	Dvigubi PU	
AC20S	2000	545/162	1150	-	106	PU	Dvigubi PU	
ND1000	1000	580/120	-	B850xH100xD1200	38	-	PU	
ND3000	3000	580/120	-	B850xH100xD1200	38	-	PU	

* Poliuretaninginiai ratukai = PU